

Sonoco-Säulenschalung
Sonotube Plus
Sonotube Quadrat

Sonoco-Sonaplon

Sonoco-Säulenschalung



Sonoco Sonotubes sind Schalungsrohre aus witterungsbeständigem Hartkarton mit Reißleine zum rationellen Ausschalen. Sie sind äußerst stabil und aufgrund ihres geringen Gewichtes leicht und handlich zu transportieren sowie einfach zu montieren (meist ohne Kran).

Für Sonotubes ist kein Schalungstrennmittel erforderlich und sie können in einem Arbeitsgang betoniert werden. Mithilfe der integrierten Reißleine wird die Ausschaltzeit auf ein Minimum reduziert. Zum Unterschied von Baurohren aus komplexen aluminiumhaltigen Laminaten sind Sonoco Sonotubes recycelbar und können mit anderen Papier- und Kartonprodukten gesammelt und kostengünstig sowie umweltschonend entsorgt werden.

Sonotube PLUS




Sonotube Plus Schalungsrohre besitzen eine spezielle PVC-freie Inneneinlage und gewährleisten dadurch eine glatte und homogene Betonoberfläche in Sichtbetonqualität.

Durchmesser [mm]			
200	250	300	350
400	450	500	550
600	650	700	800
750 ^{*)}	900 ^{*)}	1.000 ^{*)}	

^{*)} keine Lagerware

Lagerlängen [mm]						
2.750	3.000	3.200	3.500	4.000	4.500	5.000

Sonotube QUADRAT



Sonotube Quadrat Schalungsrohre werden standardmäßig mit Reißleine sowie integrierten abgeschrägten Kanten geliefert. Nach dem Ausschalen erhält man als fertiges Ergebnis eine saubere homogene Betonoberfläche aus einem Guss (keine Schalungsstöße).

Querschnitte [mm]		
200 x 200	250 x 250	300 x 300

Lagerlängen [mm]	
3.000	4.000

Sonoco-Sonaplon



Das Sonaplon-Spannset eignet sich zur Ausrichtung und Befestigung für Sonoco-Sonotubes in sämtlichen Ausführungen.

Ein Set besteht aus einem gewebten Spanngurt samt Gurtspanner sowie zwei Stück Aufnahmeköpfe mit Muttern für die Befestigung von Richtstützen (Winkelstützen).